

KORALL MULTI

happy
homes®

Korall Multi er en slitesterk vanntynnet multifunksjonell oljemaling som kan brukes som grunning og toppstrøk på alle typer flater innendørs. Benyttes på tre panel, MDF, bygningsplater, dører og lister. Korall Multi har isolerende egenskaper mot kvistgjennomslag, sot, nikotin og diverse fargestoffer fra underlaget.

Fysikalske data

Type:	Alkydmaling
Farge:	Base hvit, A, B og C, blandes til ønsket farge. Base hvit kan også brukes som den er
Glans:	Matt
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1,3

Bruksdata

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann, vaskes med såpe og vann
Anbefalt filmtykkelse, våt:	100 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	50 mikrometer
Anbefalt forbruk:	Ca. 8 - 10 m ² /l, avhengig av underlaget.
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0.021", 0,53mm
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	150 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmalingsintervall, minimum:	4 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse
Minimum påføringstemp. °C:	+5. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur

Forbehandling

Underlaget må være rent, fast og tørt før malingen påføres. Vask underlaget med interiørvask for å fjerne smuss og fett. Halvblanke og blanke flater mattes ned med fint slipepapir. Påfør så et fyldig strøk med Korall Multi. Til bruk som grunning på bart treverk, påføres et strøk Korall Multi. Ujevnheter sparkles og slipes, og eventuell fiberreisning slipes bort, før påføring av et strøk til med Korall Multi. På spesielt vanskelig underlag som f.eks. nytt furupanel og gammelt og misfarget panel, kan det være nødvendig med mer enn to strøk.

KORALL MULTI

happy
homes®

Bruksmåte

Rør malingen godt om i spannet før bruk. Korall Multi kan brukes som toppstrøk i tak og vegger hvor man ønsker et matt utseende. To strøk er normalt tilstrekkelig. Påføres fyldig med malerverktøy av god kvalitet.

Farger

Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Eventuelt kan ulike batchnummer blandes før bruk. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.

Oppbevaring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt. Minimer malingsavfallet på forhånd ved å beregne hvor mye maling du trenger. Får du mye maling til overs, så ta vare på det til senere bruk. Ved å bruke maling du har til overs, minsker du produktets miljøpåvirkning effektivt gjennom hele produktets livssyklus.

Avfallshåndtering

Malingsspann med malingrester skal leveres på miljøstasjon. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.



Miljømerking

Korall Multi er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.



Produktet er testet i henhold til de testkrav som settes av BREEAM-NOR (2016).

Produktet tilfredsstiller BREEAM-NOR HEA 02.

Korall Multi inneholder ingen stoffer på A20-listen.

Øvrig informasjon

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Må ikke utsettes for frost. Flytende maling må ikke tømmes i avløpet, men leveres til miljøstasjon.

KORALL MULTI

happy[®]
homes

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <75 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Utgitt av Happy Homes Norge AS
