

# FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD



## KORALL TAK MATT

---

Korall Tak er en helmatt, vanntynnbar, luktsvak og refleksfri interiørmaling. Benyttes til grunning og dekkmaling i tak av betong, bygningsplater, puss, vev og sandsparkel.

---

### Bruksmåte

<b>Underlag:</b>	Underlaget skal være rent og tørt.
<b>Påføringsmetode:</b>	Rull med forlengerskaft. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
<b>Tynner:</b>	Vann. Skal normalt ikke tynnes.
<b>Oppbevaring:</b>	Lagres tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
<b>Transport:</b>	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
<b>Innemiljø/ emisjon:</b>	Produktet gir svak emisjon.

---

### Tekniske data og sikkerhetsdata

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (SDS-datablad) for produktet. Ta kontakt med Happy Homes Norge AS.

**VOC:** EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder: <10 g/l VOC.

---

### Vedlikehold

<b>Rengjøring:</b>	Til rengjøring før om-maling anbefales egnet rengjøringsmiddel. Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalt flater bør ikke vaskes før etter 3-4 uker. Bruk av vaskemidler med slipemiddel kan skade overflaten. Rengjøringen utføres slik at den ikke gir skjolder. Malingsfilmen slites raskere ved stor rengjøringsbelastning.
<b>Intervall:</b>	Malingsfilmen påvirkes av mekanisk påvirkning og slites i forhold til belastningen. Vedlikeholds-intervallene vil derfor variere etter behov.

---

### Avfallshåndtering

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.

---

