

KORALL OLJEGRUNNING



Korall Oljegrunding er en oljebasert grunding for utvendig treverk basert på penetrerende alkyder og oljer. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp. Korall Oljegrunding er ideell for grunding av bart utvendig treverk av gran og furu. Kan også benyttes på impregnert treverk. Korall Oljegrunding trekker godt ned i treverket, er penetrerende og vannavvisende. Korall Oljegrunding både beskytter treverket mot fuktighet og sopp, samt at den gir et godt underlag for videre behandling.

Fysikalske data

Type:	Grunning basert på penetrerende oljer og alkyder
Farge:	Hvitpigmentert
Tørrstoff:	Ca. 42 volum%
Litervekt:	Ca. 0,89 kg/L

Bruksdata

Påføringsmetode:	Pensel eller rull. Sprøyting anbefales ikke
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit
Anbefalt forbruk, uhøvlet tre:	Ca. 4 - 8 m ² /l
Anbefalt forbruk, høvlet tre:	Ca. 6 - 10 m ² /l
Støvtørr:	2 timer
Overmalingsintervall, minimum:	24 timer. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse
Minimum påføringstemp. °C:	Kan brukes under +5 °C, men underlaget må være tørt og rimfritt. Lave temperaturer vil forlenge tørketiden betydelig.

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Nytt treverk som har stått ubehandlet mer enn 4 uker stålborstes og rengjøres med husvask før påføring av Korall Oljegrunding. Vakumimpregnerte vinduer må avfettes før grunding. Avrund skarpe kanter for å oppnå best mulig kantdekk. Glatte og harde overflater som høvlet tre kan med fordel slipes lett før grunding. Tidligere malt treverk skrapes rent for løs maling, og værslitte flater stålborstes ned til friskt treverk. Fett og andre forurensninger fjernes med husvask.

Bruksmåte

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes. Rør godt om før og under bruk. Viderebehandling med andre produkter må skje innen 3 måneder. Grunnet treverk kan stå ubehandlet over vinteren og i maksimalt 6 måneder. Benyttes ikke under transparent beis ettersom dette kan gi fargeendring. Underlag som tidligere er behandlet med linoljeprodukter kan gi blærer. Tidligere tjærebehandling kan gi misfarging. Kan påføres i minusgrader dersom underlaget er rent, tørt og rimfritt. Lengre tørketid må påregnes ved lave temperaturer og/eller høy luftfuktighet.

KORALL OLJEGRUNNING

happy[®]
homes

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Malingsspann med malingrester skal leveres som farlig avfall på gjenvinningsstasjonen. Minimer malingsavfallet på forhånd ved å beregne hvor mye maling du trenger. Får du mye maling til overs, så ta vare på det til senere bruk. Ved å bruke maling du har til overs, minsker du produktets miljøpåvirkning effektivt gjennom hele produktets livssyklus.



Øvrig informasjon

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Rør godt om før bruk.

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/h): 750 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <600 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Utgitt av Happy Homes Norge AS