

KORALL FASADEMALING OLJEBASERT

Korall Fasademaling Oljebasert passer til grunnet, bart trevirke, tidligere beiset, dekkbeiset og trykkimpregnert treverk. Spesielt egnet for værutsatte steder. Korall Fasade oljebasert dekker godt. Den inneholder tjære, linolje og sopphindrende middel som bevarer treverket i dybden. Den har god vedheft til underlaget og trekker godt inn i treverket slik at det ikke er nødvendig med grunning. Malingen er glansfull og velegnet også til dører og vinduer.

Bruksmåte

Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt.
Påføringsmetode:	Pensel eller rull. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner:	White Spirit. Skal normalt ikke tynnes.
Oppbevaring:	Lagres tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
Transport:	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
Innemiljø/ emisjon:	Produktet er beregnet til utendørs bruk.

Tekniske data og sikkerhetsdata

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (SDS-datablad) for produktet. Ta kontakt med Happy Homes Norge AS.

VOC: EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 300 g/l (2010). Produktet inneholder: <300 g/l VOC.

Vedlikehold

Renhold: Til årlig rengjøring anbefales husvask. Brukes andre rengjøringsmidler bør pH-verdien ikke overstige pH 9. Er overflater forurenset med svertesopp kan den i tillegg behandles med egnet sopp- og grønskefjerner. Til rengjøring før om-maling anbefales kraftvask. Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalt treverk bør ikke vaskes før etter 3-4 uker.

Intervall: Malingsfilmen brytes naturlig ned av værpåvirkningen og vil variere etter lokale forhold. Om-maling må derfor gjøres etter behov, og når filmen er matt og slitt. Værveggen(e) er mer utsatt for vær og krever normalt hyppigere vedlikehold enn resten av bygget.

Avfallshåndtering

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.
