

# FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

happy  
homes®

## KORALL VEGG SILKEMATT

Korall Vegg Silkematt er en luktsvak, vanntynnbar, ren akrylmaling for innvendig bruk. Anvendes på bygningsplater, puss, betong, glassfibervev, miljøstrie, tidligere malte flater etc.

### Bruksmåte

<b>Underlag:</b>	Underlaget skal være rent og tørt, og ha en minimumstemperatur på +5°C.
<b>Påføringsmetode:</b>	Pensel, rull, eller sprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
<b>Tynner:</b>	Vann, tynning er normalt ikke nødvendig.
<b>Oppbevaring:</b>	Lagres og fraktes stående, tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
<b>Transport:</b>	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
<b>Innemiljø/ emisjon:</b>	Produktet gir svak emisjon.

### Tekniske data og sikkerhetsdata

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (SDS-datablad) for produktet. Ta kontakt med Happy Homes Norge AS. **VOC:** EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder: <30g/l VOC.

### Vedlikehold

<b>Rengjøring:</b>	Til rengjøring før om-maling anbefales å bruke alkalisk rengjøringsmiddel. Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalte flater bør ikke vaskes før etter 4 uker. Bruk gjerne mikrofiberkluter med rent vann eller lett såpevann. Temperaturen på vaskevannet bør ikke overstige +40°C, og pH ikke overstige 9. Bruk av vaskemidler med slipemiddel kan skade overflaten. Rengjøringen utføres slik at den ikke gir skjolder. Rengjøring utføres ved skjønn. Malingsfilmen slites raskere ved stor rengjøringsbelastning.
<b>Intervall:</b>	Malingsfilmen påvirkes av mekanisk påvirkning og slites i forhold til belastningen. Vedlikeholds intervall vil derfor variere etter behov.

### Avfallshåndtering

Flytende maling og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.



## KORALL VEGG SILKEMATT

---

### Reparasjoner/ skader

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved om-maling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

---

### Miljømerking

Korall Vegg Silkematt er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.



Produktet er testet i henhold til de testkrav som settes av BREEAM-NOR (2016).

Produktet tilfredsstiller BREEAM-NOR HEA 02.

Korall Vegg Silkematt inneholder ingen stoffer på A20-listen.

---

### Anvendt farge

Sett inn fargekode/nummer eller navn på fargen:

---

### Malerarbeidet utført av

Navn:

---

Adresse:

---

Telefon:

Mobil:

---

Epostadresse:

---

Dato:

---

# FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD



## KORALL VEGG SILKEMATT

---

### **Annen informasjon**

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Utgitt av Happy Homes Norge AS

---