

# KORALL VEGG

## SILKEMATT

happy<sup>®</sup>  
homes

Korall Vegg Silkematt er en silkematt interiørmaling som passer til de fleste vegger som gips, betong, lettbetong, tapet og sparklede og tidligere malte vegger/overflater. Malingen er lett å påføre og har god dekkevne. Malingen gir en slitesterk og fin finish.

### Produktdata

Type:	Akrylmaling
Farge:	Base hvit, A, B og C, blandes til ønsket farge. Base hvit kan brukes som den er
Glans:	Silkematt 10
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1,3
Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann, vaskes med såpe og vann
Anbefalt filmtykkelse, våt:	100 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	50 mikrometer
Anbefalt forbruk:	Ca. 8 - 10 m <sup>2</sup> /l, avhengig av underlaget
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0.021", 0,53mm
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	150 kg/cm <sup>2</sup>
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmalingsintervall, minimum:	2 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur

### Forbehandling

Pass på at underlaget er rent, fast og tørt. Vask veggen med interiørvask. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Sparkle og slip ned ujevnheter. Blanke og halvblanke flater mattes ned med sandpapir. Slipestøv fjernes med fiberklut før maling. På sugende, sparklede og porøse underlag anbefales ett strøk med grunning eller et ekstra strøk med Korall Vegg Silkematt, for å unngå skjolder. Der det er fare for gjennomslag av sot, nikotin etc. anbefales det å grunne med Korall Multi.

### Bruksmåte

Rør malingen godt om i spannet før bruk. Start med å male langs kantene med pensel. Begynn med å male rundt lister, dørlister, strømbrytere etc. På første strøk ruller du litt på kryss og tvers for å mette veggen skikkelig. På andre strøk er det viktig at rullen går i samme retning for å få en jevn finish. Bruk gjerne rull med forlengerskaft, og pass på at rullen er godt fylt med maling. La malingen tørke mellom første og andre strøk.

# KORALL VEGG SILKEMATT

happy<sup>®</sup>  
homes

## Farger

Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyansforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.

## Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

## Avfallshåndtering

Malingsspann med malingrester skal leveres som farlig avfall på gjenvinningsstasjonen. Minimer malingsavfallet på forhånd ved å beregne hvor mye maling du trenger. Får du mye maling til overs, så ta vare på det til senere bruk. Ved å bruke maling du har til overs, minsker du produktets miljøpåvirkning effektivt gjennom hele produktets livssyklus.



## Miljømerking

Korall Vegg Silkematt er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillter kravene til miljømerket Svanen.



Produktet er testet i henhold til de testkrav som settes av BREEAM-NOR (2016).

Produktet tilfredsstillter BREEAM-NOR HEA 02.

Korall Multi inneholder ingen stoffer på A20-listen.

## Øvrig informasjon

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel. Lyse merker på mørke flater fjernes med mikrofiberklut og rent vann.

## Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <10 g/l VOC.

# KORALL VEGG

# SILKEMATT



---

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Utgitt av Happy Homes Norge AS

---